



T-CSATLAKOZÓ, FORGATHATÓ, KÖZÉPSŐ KÜLSŐ MENET 55000

55 000 Sorozat

55211 4-1/8

Elforg. könyökidom, push-in, 4 mm-es cső, G1/8"




- Test PA és nikkelezett sárgaréz
- Fekete acetált műanyag gyűrűvel
- Tömítések nitrilben
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Csatlakozás | G1/8 |
| Kiszerezés | 10 pc |
| Kivitel | T |
| Külső tömlőátmérő | 4 mm |
| Közegek | Sűrített levegő, vákuum, víz |
| Max. üzemi hőmérséklet | 80 °C |
| Megszakitógyűrű anyaga | Acetálgyanta, fekete |
| Min. üzemi hőmérséklet | -20 °C |
| Nyomástartomány max. értéke | 20 bar |
| Nyomástartomány min. értéke | -0,99 bar |
| O-gyűrű anyaga | NBR |
| Száltípus | Swift Fit |
| Test anyaga | PA |
| Tömlőminőség | PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP |



| | A | B | L1 | L2 | CH1 | CH2 | D |
|--------------|-----|-----|----|------|-----|-----|------|
| 55211 4-1/8 | 1/8 | 5,5 | 33 | 18,7 | 7 | 13 | 10 |
| 55211 4-1/4 | 1/4 | 7,0 | 33 | 20,2 | 7 | 15 | 10 |
| 55211 5-1/8 | 1/8 | 5,5 | 40 | 20,0 | 9 | 13 | 12 |
| 55211 6-1/8 | 1/8 | 5,5 | 41 | 20,0 | 9 | 13 | 12,5 |
| 55211 6-1/4 | 1/4 | 7,0 | 41 | 21,5 | 9 | 15 | 12,5 |
| 55211 8-1/8 | 1/8 | 5,5 | 44 | 21,2 | 10 | 13 | 14,0 |
| 55211 8-1/4 | 1/4 | 7,0 | 44 | 22,7 | 10 | 15 | 14,0 |
| 55211 8-3/8 | 3/8 | 7,5 | 44 | 23,2 | 10 | 17 | 14,0 |
| 55211 10-1/4 | 1/4 | 7,0 | 53 | 25,7 | 13 | 16 | 17,0 |
| 55211 10-3/8 | 3/8 | 7,5 | 53 | 25,7 | 13 | 17 | 17,0 |
| 55211 10-1/2 | 1/2 | 9,0 | 53 | 28,2 | 13 | 21 | 17,0 |
| 55211 12-1/4 | 1/4 | 7,0 | 60 | 27,1 | 16 | 16 | 20,0 |
| 55211 12-3/8 | 3/8 | 7,5 | 60 | 27,1 | 16 | 17 | 20,0 |
| 55211 12-1/2 | 1/2 | 9,0 | 60 | 29,6 | 16 | 21 | 20,0 |
| 55211 14-3/8 | 3/8 | 7,5 | 61 | 30,2 | 18 | 20 | 21,0 |
| 55211 14-1/2 | 1/2 | 9,0 | 61 | 30,7 | 18 | 21 | 21,0 |