



## Y CSATLAKOZÓ 55000

55 000 Sorozat

55310 4

Push-in Y-összekötőelem 4 mm-es csőhöz


- Poliamid test
- Gyűrű fekete acetál műanyagból
- Nitril tömítések
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

Kiszerezés	10 pc
Kivitel	Y
Külső tömlőátmérő	4 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, fekete
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Test anyaga	PA
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP



	A	L	CH	D
55310 4	11,0	31,5	10	10,0
55310 6-4	-	36,5	12	12,5
55310 6	13,5	37,0	12	12,0
55310 8-6	-	41,0	14	14,0
55310 8	15,5	40,0	14	14,0
55310 10-8	-	47,5	17	18
55310 10	19,0	48,5	17	18,0
55310 12	22,0	57,5	20	20,0