



## Y-CSATLAKOZÓ, FORGATHATÓ, KÜLSŐ MENET

55 000 Sorozat

55325 4-M5

Elforg. Külső menetes Y-adapter, 4 mm-es cső, M5




- Hőmérséklet -20 ° C és 80 ° C között
- Acetálaszt gyűrű
- Szabadító gyűrű fekete acetál műanyagban
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Csatlakozás                 | M5                             |
| Kiszerezés                  | 10 pc                          |
| Kivitel                     | Y                              |
| Külső tömlőátmérő           | 4 mm                           |
| Közegek                     | Sűrített levegő, vákuum, víz   |
| Max. üzemi hőmérséklet      | 80 °C                          |
| Megszakítógyűrű anyaga      | Acetálgyanta, fekete           |
| Min. üzemi hőmérséklet      | -20 °C                         |
| Nyomástartomány max. értéke | 20 bar                         |
| Nyomástartomány min. értéke | -0,99 bar                      |
| O-gyűrű anyaga              | NBR                            |
| Száltípus                   | Metrikus                       |
| Test anyaga                 | PA                             |
| Tömlőminőség                | PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP |



|              | A   | B  | C    | L    | CH1 | CH2 |
|--------------|-----|----|------|------|-----|-----|
| 55325 4-M5   | M5  | 4  | 11,0 | 36,5 | 10  | 10  |
| 55325 4-1/8  | 1/8 | 6  | 11,0 | 38,5 | 10  | 13  |
| 55325 4-1/4  | 1/4 | 8  | 11,0 | 40,5 | 10  | 16  |
| 55325 6-M5   | M5  | 4  | 13,5 | 41,5 | 12  | 10  |
| 55325 6-1/8  | 1/8 | 6  | 13,5 | 43,5 | 12  | 13  |
| 55325 6-1/4  | 1/4 | 8  | 13,5 | 46,5 | 12  | 16  |
| 55325 8-1/8  | 1/8 | 6  | 15,5 | 47,0 | 14  | 13  |
| 55325 8-1/4  | 1/4 | 8  | 15,5 | 50,0 | 14  | 16  |
| 55325 8-3/8  | 3/8 | 9  | 15,5 | 52,0 | 14  | 20  |
| 55325 10-1/4 | 1/4 | 8  | 19,0 | 59,5 | 17  | 16  |
| 55325 10-3/8 | 3/8 | 9  | 19,0 | 59,5 | 17  | 20  |
| 55325 10-1/2 | 1/2 | 10 | 19,0 | 62,0 | 17  | 24  |
| 55325 12-3/8 | 3/8 | 9  | 22,0 | 68,5 | 20  | 20  |
| 55325 12-1/2 | 1/2 | 10 | 22,0 | 71,0 | 20  | 24  |