



EGYENES CSATLAKOZÁS, KÜLSŐ MENET 1000

1000 Sorozat

1000 4/2.7-1/8

Egy., k. men. adapter 4/2,7 csőhöz, G1/8"


- Hőmérséklet -20 ° C és 80 ° C között
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Anyacsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Belső tömlőátmérő	2,7 mm
Csatlakozás	G1/8
Jóváhagyások	PED, REACH, RoHS
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Külső tömlőátmérő	4 mm
Közegek	Levegő, semleges gázok, vákuum
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Száltípus	Kúpos
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítések anyaga	NBR
Tömlőminőség	PA6, PA11, PA12, polietilén, PUR



	Stang	A	B	L	CH
1000 4/2.7-1/8	4/2.7	1.8	7.5	23.0	12
1000 5/3-1/8	5/3	1.8	7.5	23.0	12
1000 6/4-1/8	6/4	1.8	7.5	25.6	12
1000 6/4-1/4	5/4	1.4	11.0	29.6	14
1000 6/4-3/8	6/4	3/8	11.5	30.0	17
1000 8/6-1/8	8/6	1.8	7.5	26.9	14
1000 8/6-1/4	8/6	1/4	11.0	30.9	14
1000 8/6-3/8	8/6	3/8	11.5	31.4	17
1000 8/6-1/2	8/6	1/2	14.0	34.0	22
1000 10/8-1/8	10/8	1.8	7.5	29.0	14
1000 10/8-1/4	10/8	1/4	11.0	33.0	14
1000 10/8-3/8	10/8	3/8	11.5	33.5	17
1000 10/8-1/2	10/8	1/2	14.0	36.5	22
1000 12/10-3/8	12/10	3/8	11.5	35.0	17
1000 12/10-1/2	12/10	1/2	14.0	38.0	22
1000 15/12.5-1/2	15/12.5	1/2	14.0	40.0	22