



## T CSATLAKOZÓ, FORGATHATÓ, KÖZÉPEN KÜLSŐ MENET 1000

1000 Sorozat

1210 6/4-1/8

T-összekötőelem elforgatható, push-on 6/4 cső, G1/8"


- Hőmérséklet -20 ° C és 80 ° C között
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

Anyacsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Belső tömlőátmérő	4 mm
Csatlakozás	G1/8
Jóváhagyások	PED, REACH, RoHS
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	T
Külső tömlőátmérő	6 mm
Közegek	Levegő, semleges gázok, vákuum
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Száltípus	Kúpos
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítések anyaga	NBR
Tömlőminőség	PA6, PA11, PA12, polietilén, PUR



	A	B	L1	L2	CH1	CH2
1210 6/4-1/8	1/8	7.5	41.2	21.5	8	12
1210 6/4-1/4	1/4	11.0	41.2	25.0	8	14
1210 8/6-1/8	1/8	7.5	43.2	22.0	9	12
1210 8/6-1/4	1/4	11.0	43.2	25.5	9	14
1210 10/8-1/4	1/4	11.0	48.0	27.0	11	14