



## T CSATLAKOZÓ, FORGATHATÓ, KÜLSŐ MENET OLDALT 1000

1000 Sorozat

1220 6/4-1/8

T-összekötőelem, push-on. 6/4 cső és G1/8


- Hőmérséklet -20 ° C és 80 ° C között
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Anyacsavar anyaga</b>	Nikkelezett sárgaréz
<b>Belső tömlőátmérő</b>	4 mm
<b>Csatlakozás</b>	G1/8
<b>Jóváhagyások</b>	PED, REACH, RoHS
<b>Kiszerezés</b>	10 pc
<b>Kivitel</b>	T
<b>Külső tömlőátmérő</b>	6 mm
<b>Közegek</b>	Levegő, semleges gázok, vákuum
<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	80 °C
<b>Min. üzemi hőmérséklet</b>	-20 °C
<b>Száltípus</b>	Kúpos
<b>Test anyaga</b>	Nikkelezett sárgaréz
<b>Tömítések anyaga</b>	NBR
<b>Tömlőminőség</b>	PA6, PA11, PA12, polietilén, PUR



	A	B	L1	L2	CH
1220 6/4-1/8	1/8	7.5	36.7	20.6	8
1220 6/4-1/4	1/4	11.0	40.2	20.6	8
1220 8/6-1/8	1/8	7.5	38.0	21.9	9
1220 8/6-1/4	1/4	11.0	41.5	21.9	9
1220 10/8-1/8	1/8	7.5	41.5	25.5	11
1220 10/8-1/4	1/4	11.0	45.0	25.5	11
1220 10/8-3/8	3/8	11.5	45.5	25.5	11
1220 12/10-3/8	3/8	11.5	48.5	28.0	13
1220 15/12.5-1/2	1/2	14.0	57.5	32.5	16