



## NIPPLE CSATLAKOZÓ, KÜLSŐ MENETES

Átalakító sorozat

3040 6-1/8  
ADAPTER 3040 6-1/8

- Hőmérséklet -20 ° C és 300 ° C között
- Nyomástartomány 150 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány +300 ° C-ig




 AIGNEP

### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Belső tömlőátmérő</b>	6 mm
<b>Csatlakozás</b>	G1/8
<b>Kiszerezés</b>	10 pc
<b>Kivitel</b>	I
<b>Közegek</b>	Víz, olaj, sűrített levegő
<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	300 °C
<b>Min. üzemi hőmérséklet</b>	-20 °C
<b>Nyomástartomány max. értéke</b>	150 bar
<b>Nyomástartomány min. értéke</b>	-0,99 bar
<b>Száltípus</b>	Kúpos
<b>Test anyaga</b>	Nikkelezett sárgaréz



	A	A1	B	C	L	Dh
3040 6-18	6	3,6	10,5	7,5	12,0	12
3040 6-14	6	3,4	10,5	7,5	10,5	14
3040 7-18	7	3,8	10,5	7,5	12,0	12
3040 7-14	7	3,4	10,5	7,5	10,5	14
3040 8-18	8	3,8	10,5	7,5	12,0	12
3040 8-14	8	3,4	10,5	7,5	10,5	14
3040 9-18	9	3,8	10,5	7,5	12,0	12
3040 9-14	9	3,4	10,5	7,5	10,5	14
3040 10-18	10	3,8	10,5	7,5	12,0	12
3040 10-14	10	3,4	10,5	7,5	10,5	14
3040 10-16	10	3,8	10,5	7,5	10,5	16
3040 10-12	10	3,2	10,5	7,5	10,5	12
3040 12-18	12	3,4	10,5	7,5	12,0	14
3040 12-16	12	3,2	10,5	7,5	10,5	16
3040 12-14	12	3,2	10,5	7,5	10,5	14
3040 12-20	12	3,2	10,5	7,5	10,5	20
3040 14-18	14	3,4	10,5	7,5	12,0	14
3040 14-16	14	3,2	10,5	7,5	10,5	16
3040 14-12	14	3,2	10,5	7,5	10,5	12
3040 16-18	16	3,4	10,5	7,5	12,0	14
3040 16-16	16	3,2	10,5	7,5	10,5	16
3040 16-12	16	3,2	10,5	7,5	10,5	12
3040 18-24	18	3,4	10,5	7,5	16,0	24
3040 17-16	17	3,4	10,5	7,5	10,5	16
3040 17-12	17	3,2	10,5	7,5	10,5	12
3040 18-20	18	3,4	10,5	7,5	10,5	20
3040 18-12	18	3,2	10,5	7,5	10,5	12
3040 18-34	18	3,4	10,5	7,5	16,0	34
3040 20-24	20	3,4	10,5	7,5	16,0	24
3040 20-12	20	3,2	10,5	7,5	10,5	12
3040 20-34	20	3,4	10,5	7,5	16,0	34
3040 20-28	20	3,4	10,5	7,5	16,0	28
3040 20-1	20	1	30	16,0	16,0	20