



KÉZI MŰKÖDTETÉSŰ MÁGNESSELEP, 3/2, 5/2 VAGY 5/3, RG 1/4", ATEX

550 Sorozat

55000040

Szelep, 3/2, Nyomógomb, rugós visszatérítésű G1/8

- Áramlás 200 l/min
- Panelre szerelhető
- Robosztus alumínium ház
- Áramlási sebesség 200 l / perc
- Alumínium ház



TERMÉKLEÍRÁS

Kisebb hengerek vezérlésére alkalmas.

A szelep alumíniumból készült, ezért alkalmas a nagyobb igénybevételű alkalmazásokhoz is.

MŰSZAKI ADATOK

Belső alkatrészek anyaga	Alumínium, POM
Csatlakozás	1/8 BSP
Felszerelés	Nincs
Funkció 1	3/2
Funkció 2	Rendszerint zárt, Kiindulási helyzetbe rugóval visszaálló gomb
IP-osztály	IP65
Kézi üzemeltetés	Nem
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Max. differenciálynomás	10 bar
Max. nyomás	10 bar
Max. szállítás	200 l/min
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. differenciálynomás	0 bar

Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Rövidzárlat-védelem	Nem
Test anyaga	Eloxált alumínium
Type of valve	Manually controlled
Tömeg	0,06 kg
Tömítések anyaga	NBR

