



SZÍVÓKORONG, COBC, 1½ HÜVELY, OVÁLIS

C Sorozat

COBC3065M3/8G

Tapadókorong, 1½ csőmembrán, 30 x 65, G3/8", NBR




- 30x65 - 70x140mm
- Nitril tömítés
- kopásjelző
- Beépített O-gyűrű (külső menet)

TERMÉKLEÍRÁS

A C sorozat úgy lett kialakítva, hogy megfeleljen az autóipar fém-, üveg- és műanyag-kezelési követelményeinek. A szívókorong jellegéből adódóan minimalizálja a csúszás kockázatát, pl. az olajos fém alkatrészek kezelése során. A konstrukció lehetővé teszi vékony anyagok kezelését is a deformálódás veszélye nélkül. A szívókorong kiválóan alkalmas robot-robot alkalmazásokhoz.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	NBR
Áteresztőképesség	6 mm
Csatlakozás típusa	G 3/8 külső
Környezeti hőmérséklet eddig:	80 °C
Löket	7 mm
Magasság	39 mm
Szín	Fekete
Teljesítmény	Lapos ovális
Térfogat	9,98 cm ³
Tömeg	25 g



Model	1 x L	1 x L	H1	H2	D	E
	at rest	gripping				
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
COBC3065	31x85	32,3x67	39	20	8	10
COBC3065	31x85	32,3x67	39	20	8	10
COBC4080	40x80	41,5x82	41	22	8	10
COBC4080	40x80	41,5x82	41	22	8	10
COBC55110	55x110	57x112,5	48	29	8	10
COBC55110	55x110	57x112,5	48	29	8	10
COBC70140	70x140	72x143	49	30	8	10
COBC70140	70x140	72x143	49	30	8	10