



SZÍVÓKORONG, VPG, LAPOS

VPG Sorozat

VPG2NBR

Extra lapos tapadókorong, Ø 2 mm, NBR

- Átmérő 1-200 mm
- Alacsony kialakítás
- Stabil, nagy teherbírás esetén előnyös
- Kis térfogat a csészében




TERMÉKLEÍRÁS

A VPG sorozat rendkívül alacsony építési magasságú szívókorongokkal rendelkezik. Ezeket csak teljesen sík felületekhez használják. Ezek a szívókorongok nagyfokú stabilitást eredményeznek, ami jó pontosságot biztosít a terhelés kezelése során. További előny, hogy a belső térfogat a munkaterülethez viszonyítva nagyon alacsony, ami viszont magában hordozza a korongon belüli levegő gyors kiürítését, és ezáltal rövidebb munkaciklusok érhetők el. A stabilitásuknak köszönhetően ezek a szívókorongok a terhek függőleges kezelésére is nagyszerűen alkalmasak.


MŰSZAKI ADATOK

Anyag	NBR
Áteresztőképesség	2 mm
Átmérő	2 mm
Környezeti hőmérséklet eddig:	80 °C
Lökét	0,5 mm
Magasság	4 mm
Szín	Fekete
Teljesítmény	Extra lapos
Térfogat	0,00073 cm ³
Tömeg	0,18 g


VPG 1 with LS



VPG 2-10



VPG 15-50



Model	Ø A mm	H mm	Ø d mm	Ø D mm	F mm	B mm
VPG 1	1	1,8	0,8	1,2	0,2	-
VPG 1,5	1,5	2,5	1,2	1,8	0,3	-
VPG 2	2	4	2	4	0,5	2,5
VPG 3,5	3,5	4	2	4	0,5	2,5
VPG 5	5	6,5	4	7,5	0,8	4
VPG 8	8	6,5	4	7,5	0,8	4
VPG 8	8	7	4	8	1,2	4
VPG 10	10	7,5	4	6,7	1,5	4
VPG 15	15	8	4,5	12	1,8	3
VPG 20	20	10	4,5	15	2,3	4
VPG 25	25	14	6	16	3	7
VPG 30	30	12	6	15	2	7
VPG 35	35	14	6	20,5	3	7
VPG 40	40	14	6	23,5	3,5	7
VPG 50	50	15	8	29	4	7