



VSAG SZÍVÓKORONG, 3/2"

VSAG Sorozat

VSAG10NBR

Tapadókorong 1½ csőmembrán, Ø 10,7 mm, NBR

- Átmérő 10-150mm
- Négy különböző anyag
- Közvetlenül cserélhető más márkákkal




TERMÉKLEÍRÁS


A VSAG sorozatú fűjtató szívókorong a lapos szívókorong előnyeit a fűjtató szívókorong előnyeivel (szögletes felület, szintkülönbségek) ötvözi. Ezek a szívócsészek rugalmasságot, pontosságot és kis belső térfogatot biztosítanak rövid ciklusidőkhöz.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	NBR
Áteresztőképesség	4 mm
Átmérő	10,7 mm
Környezeti hőmérséklet eddig:	80 °C
Löklet	7,5 mm
Magasság	13,3 mm
Szín	Fekete
Teljesítmény	1 1/2 fűjtató
Térfogat	0,2 cm ³
Tömeg	0,6 g



Model	ØA mm	ØB mm	H mm	Ød mm	F mm	B mm
VSAG 10	10,7	12,9	13,3	4	8,5	7,5
VSAG 15	15	17	16	4	8,5	10
VSAG 20	20	24	22	4	15	12
VSAG 30	30	36	30,5	4	20	17
VSAG 40	40	46	30,5	4	25	15,5
VSAG 50	50	58,3	36,3	7,8	28,5	20
VSAG 75	75	84	43,2	M10x1,25	30,8	22
VSAG 110	110	121,8	50	14	36	32,5
VSAG 150	150	166	75,3	13	120	36,5



Model	ØA mm	ØB mm	H mm	Ød mm	F mm	B mm
VSAG 10	10,7	12,9	13,3	4	8,5	7,5
VSAG 15	15	17	16	4	8,5	10
VSAG 20	20	24	22	4	15	12
VSAG 30	30	36	30,5	4	20	17
VSAG 40	40	46	30,5	4	25	15,5
VSAG 50	50	58,3	36,3	7,8	28,5	20
VSAG 75	75	84	43,2	M10x1,25	30,8	22
VSAG 110	110	121,8	50	14	36	32,5
VSAG 150	150	166	75,3	13	120	36,5

