



## RELÉMODUL KÉNYSZERÍTETT LEVÁLÁSSAL

762089  
LRZK 6F-D024-240H-01

- Szabályozott feszültség 250V
- Vezérlőfeszültség 24 és 110 VDC
- LED kijelző



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Bemeneti feszültség</b>	24 V DC
<b>Burkolat anyaga</b>	PC-ABS
<b>Connection type</b>	Push-in gyorscsatlakozó
<b>Durability (plugging cycles)</b>	10000000
<b>Érintkezés típusa</b>	4 NO, 2 NC
<b>Felszerelés</b>	TS35
<b>Input voltage range</b>	16,8 - 30 V DC
<b>IP-osztály</b>	IP20
<b>Jóváhagyások</b>	EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50124-1:2017-03, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2016-12, EN 61373:2010-09
<b>Kapcsolási kapacitás</b>	50 W
<b>Kapcsolási kapacitás, AC1</b>	1500 VA
<b>Méret</b>	22,5x79x84 mm
<b>Névleges áramerősség</b>	0,039 A
<b>Overvoltage category</b>	II
<b>Temperature range</b>	-40...70 (85 10 min) °C

