



MODULÁRIS FÉNYJELZŐ, Ø75MM, T SZÉRIA

859501313

Folyamatosan világító/villogó LED, Ø 75 mm,
Borostyán, 230–240 V AC, TDC

- Ø75mm moduláris fényjelző
- Folytonos, villogó és többszínű opciók
- Széles feszültségtartomány
- Szirénával is kapható



TERMÉKLEÍRÁS

T sorozat (Ø 75 mm méret)

A jelzőlámpáknak ez az új sorozata különböző szerelési változatokban kapható, pl. alulra, falra, csőre és előlapra szerelhető kivitelben.

A fényforrásuk LED, és a modulok folyamatos/villogó, illetve többvillogós kivitelben kaphatók.

Ezenkívül szirénás T sorozatú lámpa is létezik, és a T sorozat hang- és fényjelzései kombinálhatók is.

- Bajonettzáras modulok
- Folyamatos/villogó/többvillogós LED
- Fény és hang kombinálva
- 100 dB-ig terjedő
- IP66
- IK08
- Recézett lencse
- Az előlapra szerelt változat rombolásbiztos (IK10)

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-----------------|-------------|
| Átmérő | 75 mm |
| Felszerelés | Bajonettzár |
| Fényforrás | LED |
| IP-osztály | IP66 |
| Kábelbemenet | Foglalattól |
| Lencse színe | Narancs |
| Magasság | 75 mm |
| Nominal current | 66 mA |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Nominal Supply Voltage | 230-240 V AC |
| NS típusú | 8 |
| Operational Temperature | -30°C ... 60°C |
| Terminálcsatlakozás | 2,5 mm ² |
| Tömeg | 86 g |
| Villanás frekvencia | 2 Hz |

