



## MODULÁRIS FÉNYJELZŐ, Ø60M, U SERIES

858501313

Folyamatosan világító/villogó LED jelzőfény, Ø 60 mm,  
Borostyán, 230–240 V AC, UDC

- Ø60mm, moduláris fényjelző
- Állandó, Villogó, Stroboszkópikus és Multi-Stroboszkópikus opciók
- Széles feszültségtartomány
- IK08



### TERMÉKLEÍRÁS

U sorozat (méret: Ø 60 mm)

A jelzőfényeknek ez az új sorozata különböző szerelési változatokban kapható, pl. alura, falra, csőre és panelre szerelhető kivitelben.

A fényforrásuk LED, és a modulok folyamatos/villogó, illetve többvillogós kivitelben kaphatók.

Ezenkívül szirénás U sorozatú lámpa is létezik, és az U sorozat hang- és fényjelzései kombinálhatók is.

- Bajonettzáras modulok
- Folyamatos/villogó/többvillogós LED
- Fény és hang kombinálva
- 100 dB-ig terjedő
- IP66
- IK08
- Recézett lencse
- Az előlapra szerelt változat rombolásbiztos (IK10)

### MŰSZAKI ADATOK

Átmérő	60 mm
Felszerelés	Bajonettzár
Fényforrás	LED
IP-osztály	IP66
Lencse színe	Narancs
Magasság	58 mm
Nominal current	45 mA
Nominal Supply Voltage	230-240 V AC

<b>NS típusú</b>	8
<b>Opcionális modulok száma</b>	1 pc
<b>Operational Temperature</b>	-30°C ... 60°C
<b>Terminálcsatlakozás</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Tömeg</b>	52 g
<b>Villanás frekvencia</b>	2 Hz

