



JELZŐTORONY Ø40MM ECO

Ø40mm-es modul

902026405

Villogó LED, Zöld, 24 V AC/DC, ZDA

- Moduláris fényjelző oszlop
- Integrált LED vagy szálas izzó
- Széles feszültségtartomány
- IP66 és UL típusú 4 / 4X / 13



TERMÉKLEÍRÁS

A legújabb LED technológiára épülő új sorozatú fényjelző tornyok.

Az új, korszerű sorozat készülékei lényegesen kompaktabbak mint a korábbiak, tervezésük és előállításuk a legújabb LED technológiára épül. A sorozat készülékei ugyanakkor hagyományos izzókkal is kaphatók.

Ez a sorozat lényegesen több választási lehetőséget biztosít, ilyen például a többszörös villogó és egy nagy teljesítményű változat.

A LED-modulok lehetséges fajtái:

- LED állandó fény
- LED villogó fény
- LED felvillanó fény
- több felvillanó fény

A modulok egyszerű bajonettzárral szerelhetők össze, így bármely helyzetben újranyithatók.

Különféle szerelési megoldásokkal, pl. az igen népszerű gyorsrögzítéssel is kaphatók.

MŰSZAKI ADATOK

Átmérő	40 mm
Felszerelés	Bajonettzár
Fényforrás	LED
IP-osztály	IP66
Lencse színe	Zöld
Light type	Zöld LED
Max. névleges áramerősség	0,036 A
Max. tápfeszültség, AC/DC	26,4 V
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. névleges áramerősség	0,028 A
Min. tápfeszültség, AC/DC	21,6 V
Min. üzemi hőmérséklet	-30 °C

Opcionális modulok száma	2 pc
Tápfeszültség	24 V
Tömeg	43 g
Villanás frekvencia	2 Hz

