



## JELZŐTORONY Ø40MM ECO

Ø40mm-es modul

902021313

Villogó LED, Borostyán, 230–240 V AC, ZDA

- Moduláris fényjelző oszlop
- Integrált LED vagy szálas izzó
- Széles feszültségtartomány
- IP66 és UL típusú 4 / 4X / 13



### TERMÉKLEÍRÁS

#### A legújabb LED technológiára épülő új sorozatú fényjelző tornyok.

Az új, korszerű sorozat készülékei lényegesen kompaktabbak mint a korábbiak, tervezésük és előállításuk a legújabb LED technológiára épül. A sorozat készülékei ugyanakkor hagyományos izzókkal is kaphatók.

Ez a sorozat lényegesen több választási lehetőséget biztosít, ilyen például a többszörös villogó és egy nagy teljesítményű változat.

A LED-modulok lehetséges fajtái:

- LED állandó fény
- LED villogó fény
- LED felvillanó fény
- több felvillanó fény

A modulok egyszerű bajonettzárral szerelhetők össze, így bármely helyzetben újranyithatók.

Különféle szerelési megoldásokkal, pl. az igen népszerű gyorsrögzítéssel is kaphatók.

### MŰSZAKI ADATOK

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Átmérő                    | 40 mm            |
| Felszerelés               | Bajonettzár      |
| Fényforrás                | LED              |
| IP-osztály                | IP66             |
| Lencse színe              | Narancs          |
| Light type                | Narancsszínű LED |
| Max. névleges áramerősség | 0,03 A           |
| Max. tápfeszültség, AC    | 253 V AC         |
| Max. üzemi hőmérséklet    | 60 °C            |
| Min. névleges áramerősség | 0,03 A           |
| Min. tápfeszültség, AC    | 207 V AC         |
| Min. üzemi hőmérséklet    | -30 °C           |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Opcionális modulok száma | 2 pc  |
| Tápfeszültség            | 230 V |
| Tömeg                    | 43 g  |
| Villanás frekvencia      | 2 Hz  |

