




## DIFFERENCIÁL NYOMÁSTÁVADÓ, TENGERI ALKALMAZÁSHOZ, 6 BÁR

Modell PSTD

PSTD4

Nyomáskülönbség-kapcsoló 0-4 bar 2xG1/4F

- Differenciálynomás 0 ... 4 vagy 0 ... 6 bar
- Menet vagy karima csatlakozás
- Robosztus és kompakt
- GL




### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Anyag</b>	Sárgaréz
<b>Differenciálynomás</b>	0...4 bar
<b>Elektromos csatlakozás</b>	DIN EN175301-803-A
<b>Érintkezők</b>	Skiftekontakt
<b>Érzékelő anyaga</b>	Bronz
<b>Hiszterézis</b>	0,2 bar
<b>IP-osztály</b>	IP65
<b>Jellemző ismétlési pontosság</b>	±1% FS
<b>Jóváhagyások, tengerészeti</b>	GL
<b>Közeghőmérséklet eddig:</b>	120 °C
<b>Közeghőmérséklet ettől:</b>	-25 °C
<b>Max. páratartalom</b>	95 % Rh
<b>Max. tárolási hőmérséklet</b>	85 °C
<b>Max. túlnyomás</b>	8 bar
<b>Mechanikus támaszték</b>	50 g / 11 ms
<b>Mikrokapcsoló élettartama</b>	1 mio cykler

<b>Min. tárolási hőmérséklet</b>	-40 °C
<b>Nyomástartomány max. értéke</b>	4 bar
<b>Nyomástartomány min. értéke</b>	0 bar
<b>Nyomócsonk</b>	G1/4 F
<b>Szerelvény forgatónyomatéka</b>	Max 25 Nm
<b>Tömeg</b>	800 g
<b>Vibráció, rezonancia</b>	±1,6 mm (5...25Hz), 4 g (25...100Hz)
<b>Üzemi hőmérséklet</b>	-25...85°C
<b>Üzemi nyomás</b>	-1...6 bar



DIN 43650-5

