



ULTRALOCK™ KÖRBEÖNTÖTT KÁBEL, APA

apa

W03006P03M020

Kábelérintkező, Ultra-Lock, egyenes, dugasz, 2 m,
PUR-/PVC-kábel, 3 pólusú

- Gyorscsatlakozó
- IP69K
- IP67/68/69K

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Árnyékolt	Nem
Csatlakozás	Ultra-Lock
Csatlakozó anyaga	Fém
Érintkezés megvalósítása	Egyenes dugasz
Hajtólánc tesztelve	Nem
Hőmérséklet-tartomány rugalmas használata eddig:	80 °C
Hőmérséklet-tartomány rugalmas használata ettől:	-5 °C
Hőmérséklet-tartomány rögzített használata eddig:	80 °C
Hőmérséklet-tartomány rögzített használata ettől:	-30 °C
IP-osztály	IP67, IP68, IP69K
Kábelátmérő	5,3 +0,30/-0,10 mm
Kábelhossz	2 m
Kódolás	A
LED-kijelzés	Nem
Max. feszültség	250 V
Névleges áramerősség	4 A
Névleges vezeték-keresztmetszet	0,34 mm ²
Oszlopok száma	3
Szigetelés, külső kábelköpeny	PUR/PVC

