



## KOMPAKT LÁBPEDÁL

6289 Sorozat

6289-CC

Lábpedál, 1 pólusú, 2 m kábel

- Acéllemez ház
- Ipari környezetben
- Elérhető elektromos csatlakozóként, esetleg USB-vel
- IPX2, IPX7



### TERMÉKLEÍRÁS


Egy rendkívül robusztus lábpedál, amely jól illeszkedik a nagyobb igénybevételű környezetekhez, így használható tehergépkocsikban és erdészeti gépekben, de a gépeket vezérlő iparágakban is. A felfüggesztés hátul van. Elérhető a pedált fedő műanyag burkolattal is. A lábvezérlés az ügyfél igényeire szabható, például szélesebb lehet.


### MŰSZAKI ADATOK

|                             |   |                          |
|-----------------------------|---|--------------------------|
| Max. feszültség             | 250 V AC  |                          |
| Kapcsok max. terhelhetősége | Lásd a „Rendelési szám” alatt                                 |                          |
| Anyag                       | Kalapácsolt bevonatú acéllemez, csúszásmentes bevonat PVC-ből |                          |
| Kábel                       | Anyag:  | PVC                      |
|                             | Hossz:  | 2 m (6289-CT, sorkapocs) |
|                             | Külső átmérő:   | 6,8 mm                   |
| Védelmi fokozat             | IPX2  |                          |
| CE-jelölés                  | LVD-irányelv EN 61058-1                                       |                          |
| Tömeg                       | 283 g   |                          |

### MÉRETEK

Egyes pedál





## RENDELÉSI SZÁM

| Renderlési szám | Megnevezés                        | Kapcsok max. terhelhetősége |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 6289-CC         | Záró vagy megszakító 2 m-es kábel | 6 A rezisztív/induktív      |
| 6289-CT         | Záró vagy megszakító sorkapoccsal | 6 A rezisztív, 3 A induktív |
| 6289-SC         | Záró 2 m-es kábel                 | 6 A rezisztív, 3 A induktív |
| 6289-DA         | Kétállásos, záró 2 m-es kábel     | 3 A rezisztív/induktív      |
| 6289-PP         | „Nyomás-nyomás” 2 m-es kábel      | 6 A rezisztív, 3 A induktív |

## SPECIÁLIS KIVITEL

- IPX7 védelmi osztály
- Az összes változat 50 db felett különleges színben is kapható

## MŰSZAKI ADATOK

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Anyag                    | Acél                    |
| Érintkezési funkció      | Záró és/vagy megszakító |
| Érintkező max. terhelése | 6 A                     |
| IP-osztály               | IPX2                    |
| Kábel                    | 2 m                     |
| Max. feszültség          | 250 V                   |
| Max. üzemi hőmérséklet   | 40 °C                   |
| Min. üzemi hőmérséklet   | -5 °C                   |
| Tömeg                    | 283 g                   |

