



ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSÚ NYOMÁSMÉRŐ Ø40 MM

Model P1410/P1415

P1410B016001

Nyomásmérő, 40 mm, -1–0 bar, G1/8N -



- G1/8
- Csatlakozás lefelé vagy hátra
- műanyag ház



TERMÉKLEÍRÁS

Kisméretű mérőeszközök, amelyeket egyszerű alkalmazásokhoz használnak olyan közegekkel, mint pl. levegő, semleges gázok, víz vagy egyéb, a sárgarézzel kompatibilis közegek. Ez a legkisebb mérő, amely szűk helyeken való felhasználásra is alkalmas. Mérőműszer önálló szereléshez műanyag házban. Előlapra történő szereléshez fekete lakkozott bádoggal kromozott elülső gyűrűvel.

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-------------------------------|---|
| Csatlakozás | G1/8 |
| Csökkenített folyadék | Nem |
| Hőmérséklet-eltérés | 0,4%/10K +20 °C-tól |
| Környezeti hőmérséklet eddig: | 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet ettől: | -20 °C |
| Közeghőmérséklet eddig: | 60 °C |
| Közeghőmérséklet ettől: | -20 °C |
| Max. üzemi nyomás | A skálaérték 100%-a |
| Méret | 40 mm |
| Mérőrendszer | Bourdon-cső rézötvezetből |
| Nyomástartomány | -1..0 bar bar |
| Osztályozási pontosság | A skálaérték $\pm 2,5\%$ -a az EN 837-1-nek megfelelően |
| Portpozíció | Lent |
| Skála | bar |
| Test anyaga | ABS műanyag |
| Túlnyomásvédelem | A végérték ideiglenesen 30%-kal túlléphető |

| | |
|--|------------|
| Tömeg | 80 g |
| Vízzel érintkező alkatrészek anyaga | Rézötvezet |
| Üveg anyaga | Plexiüveg |

