



## FW1 SZÉRIA - ÁRAMLÁS KAPCSOLÓ

### Dugattyú

FW1-015GP006

Áramláskapcsoló, műanyag, 1–6 l/min, G1/2



- Kapcsolási tartomány 1..11 l/perc H<sup>2</sup>O
- Víz (Olajra elérhető kérésre)
- G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" - G1"
- Közeggel érintkező alkatrészek sárgarézből vagy POM-ból
- Max nyomás 10 bar

### TERMÉKLEÍRÁS

Az FW1 modell folyékony közegekhez tervezett mechanikus áramlásmérő. Robusztus felépítésű, és POM-ból vagy nikkelezett sárgarézből is rendelhető. Tartsa szem előtt, hogy a nagyobb viszkozitás változó értékeket eredményez

### SPECIÁLIS KIVITEL

- Az olaj speciális határértékei
- 3 m-es kábelhossz
- PN 500 (DN 15)

### MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás típusa	Belső menet, G ½"
Elektromos csatlakozás	M12x1 mm, 4 pólusú
Érintkező max. teljesítménye	0,5 A
Érintkező max. teljesítménye	50 VA
Funkció	Dugattyú, reedkapcsoló, záró
IP-osztály	IP67
Közeghőmérséklet eddig:	90 °C
Max. feszültség, AC	230 V
Max. szállítás	20 l/min
Max. szállítási távolság	6 l/min
Min. szállítási távolság	1 l/min
Nyomáscsökkenés	0,8 bar max. áramlás mellett
Nyomástartomány max. értéke	10 bar
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél 301

Test anyaga

POM

Tömeg

0,05 kg

