



## CV SZÉRIA ÁRAMLÁSJELZŐ

Üveg betekintő

CV008GPSOR

Áramlásjelző, 1/4", sárgaréz, 0,6–10 l/min

- Tartomány: 0.6..80 l/min H<sub>2</sub>O
- Kétirányú
- 25 bar max. nyomás (model függő)
- Sárgaréz csatlakozók



### TERMÉKLEÍRÁS

A CV modell egy forgórészes áramlásjelző, amellyel könnyen ellenőrizhető, hogy van-e folyadék a rendszerben. A forgórész színezett, így könnyebben felismerhető, hogy nem halad-e át átlátszó folyadék a rendszeren. Vörös (meleg víz jelzése) és kék (hideg víz jelzése) forgórészsel is kapható.

### MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G1 1/4 F
Csatlakozó anyaga	Sárgaréz
Forgólapát anyaga	Polipropilén
Forgólapát min. szállítási teljesítménye (olaj, 40 cSt), l/perc	2,5
Forgólapát min. szállítási teljesítménye (olaj, 41–150 cSt), l/perc	3,5
Forgólapát min. szállítási teljesítménye (víz), l/perc	0,6
Forgólapát színe	Vörös
Funkció	Rótor
Közeghőmérséklet eddig:	100 °C
Max. szállítás	10 l/min
Nyomáscsökkenés (bar)	0,15
Tengely anyaga	Polipropilén

<b>Test anyaga</b>	Latene
<b>Type of flow component</b>	Flow indication
<b>Tömeg</b>	0,1 kg
<b>Tömítések anyaga</b>	NBR
<b>Üvegcső anyaga</b>	Pyrex üveg

