



## SGE-25 SZINTÉRZÉKELŐ

### SGE-25 Sorozat

SGE250001.000

0–1 m, H<sub>2</sub>O, 4–20 mA, 10 m PU kábel

- 1..500m H<sub>2</sub>O tartomány
- 4-20mA
- ATEX opció
- Tengeri tanúsítvány (DNV) opció
- Beépített belső túlfeszültség-védelem



### TERMÉKLEÍRÁS

Az Aplisens SGE-25 szintnyomásérzékelőt belesüllyeszti a közegbe, és a mélységhez viszonyított nyomást méri. Például 1 méteres mélység 0,1 bar nyomásnak felel meg. Az Aplisens szintérzékelő 500 méter mélységig használható. Rozsdamentes acéllal kompatibilis közegekhez (pl. víz, olajos víz és olajok). Az adó ATEX- és DNV-jóváhagyással kapható. Kérésre az ügyfél igényei szerinti változat is elérhető.

Speciális kivitel

- ATEX-tanúsítvány
- DNV-tanúsítvány
- Megnövelt hőmérséklet-kompenzált terület
- PTFE-védett kábel

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Anyag</b>	Rozsdamentes acél
<b>Felszerelés</b>	Submersible
<b>IP-osztály</b>	IP68
<b>Jeltípus</b>	4–20 mA
<b>Kábel anyaga</b>	PUR
<b>Kábelhossz</b>	10 m
<b>Közeghőmérséklet eddig:</b>	40 °C
<b>Közeghőmérséklet ettől:</b>	-25 °C
<b>Max. eltérés</b>	0,6 %
<b>Max. tápfeszültség, DC</b>	36 V DC
<b>Measurement technology</b>	Pressure
<b>Min. tápfeszültség, DC</b>	8 V DC
<b>Nyomástartomány max. értéke</b>	1

---

<b>Nyomástartomány min. értéke</b>	0
<b>Test anyaga</b>	Rozsdamentes acél 316L
<b>Vízzel érintkező alkatrészek anyaga</b>	Hastelloy C, Rozsdamentes acél SIS2350 (316L)

---